

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO AUTÁRQUICO BRASIL CENTRAL — CIABC/GO

Consórcio público interfederativo de direito público (autarquia interfederativa) – Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007

CNPJ nº 18.443.577/0001-33 – Rua 94-A, nº 735, Salas 5 e 6, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74083-070

Telefone: (62) 3218-6815 – E-mail: ciabc@ciabc.com.br – Site: www.ciabc.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº ____/2026 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Campo	Dados da Empresa
Razão Social	
CNPJ	
Endereço Completo	
CEP	
Cidade / UF	
Telefone	
E-mail	
Representante Legal	
CPF do Representante	
Cargo/Função	
Banco (nome e nº)	
Agência	
Conta Corrente	
Chave PIX (se houver)	

1. 2. OBJETO DA PROPOSTA

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por meio de seu representante legal abaixo assinado, apresenta proposta comercial para o Pregão Eletrônico SRP nº ____/2026, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de playground (parques infantis), piso modular e peças/componentes de reposição, com fornecimento, entrega e instalação, destinados às praças, parques, escolas e espaços públicos de recreação dos municípios consorciados ao CIABC/GO, conforme especificações, quantitativos e condições constantes do Edital, do Termo de Referência (Anexo I), do Descritivo Técnico (Apêndice I ao Anexo I) e demais anexos.

2. 3. PLANILHA DE PREÇOS

3. LOTE 1 – PARQUES E PISO MODULAR ABSORVENTE DE IMPACTO (7 itens)

Item	Descrição	Qnt	Und	Marca / Fabricante / Modelo	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
	Circuito de brincadeiras - modelo 01. Fornecimento de item instalado, incluindo acessórios, de modo que atenda sua finalidade e a segurança dos usuários. Conforme especificações e performance mínimas.		Und			
	Circuito de brincadeiras - modelo 02. Fornecimento de item instalado, incluindo acessórios, de modo que atenda sua finalidade e a segurança dos usuários. Conforme especificações e performance mínimas.		Und			
	Circuito de brincadeiras - modelo 03. Fornecimento de item instalado, incluindo acessórios, de modo que atenda sua finalidade e a segurança dos usuários. Conforme especificações e performance mínimas.		Und			
	Gangorra Inclusiva. Composto pelo fornecimento de serviços e materiais aplicados, compatíveis e necessários ao fornecimento da peça, de modo que atenda sua finalidade e segurança dos usuários. Conforme especificações e performance mínimas.		Und			

	Circuito de brincadeiras - modelo 04. Fornecimento de item instalado, incluindo acessórios, de modo que atenda sua finalidade e a segurança dos usuários. Conforme especificações e performance mínimas.		Und			
	Circuito de brincadeiras - modelo inclusivo 01. Fornecimento de item instalado, incluindo acessórios, de modo que atenda sua finalidade e a segurança dos usuários. Conforme especificações e performance mínimas.		Und			
	Piso modular de segurança ABSORVENTE DE IMPACTO para playground, destinado à superfície de amortecimento sob e no entorno dos equipamentos, fornecido e instalado como sistema pronto para uso. Deve atender à ABNT NBR 16071-3, com altura crítica de queda certificada igual ou superior a 1,90 m e HIC ≤ 1.000. É componente de segurança do conjunto de playground. Conforme especificações e performance mínimas do Descritivo Técnico (Apêndice I ao Anexo I).		m2			
SUBTOTAL DO LOTE 1						\$

--	--

4.

5. LOTE 2 – PEÇAS, COMPONENTES E PISO MODULAR DE RECREAÇÃO E PRÁTICA ESPORTIVA (60 itens)

Item	Descrição	Qnt	Und	Marca / Fabricante / Modelo	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
	Tobogã composto por: duas curvas com ângulo de 90° e diâmetro de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; um painel com medida externa de 940 x 1020 mm, com furo central de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; uma seção de saída com diâmetro interno de 750 mm, parede dupla, em polietileno rotomoldado, cor colorido, fixada ao solo. Fixação em torre por painéis rotomoldados, parede dupla, com medida de 1060 x 980 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		und.			
	Tobogã composto por: duas curvas de 45°, em polietileno rotomoldado, cor colorido; um tubo reto de 500 mm, metade transparente, em material resistente, medindo 2700 mm de comprimento e 750 mm de diâmetro. Fixação em torre por painéis rotomoldados, parede dupla, com		und.			

	medida de 1060 x 980 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
	Passarela reta composta por: estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática, com medida de 1500 x 830 x 840 mm; assoalho em madeira plástica; guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		und.			
	Passarela negativa composta por: estrutura em forma côncava, em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletroestática, com medida de 1500 x 830 x 840 mm; assoalho em madeira plástica; guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		und.			

	Patamar composto por: estrutura em plástico rotomoldado, parede dupla, com medida aproximada de 1050 x 1050 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
	Rampa de cordas composta por: estrutura em aço tubular galvanizado, com medida de 1260 x 800 mm, diâmetro de 42,40 mm e parede de 2 mm de espessura; ângulo de inclinação 40°; pintura eletrostática, cor colorido, sem ângulos retos; corda em PET, com diâmetro de 16 mm, com fixador em polietileno injetado. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
	Rampa de cordas composta por: estrutura em aço tubular galvanizado, com medida de 1570 x 800 mm, diâmetro de 42,40 mm e parede de 2 mm de espessura; ângulo de inclinação 40°; pintura eletrostática, cor colorido, sem ângulos retos; corda em PET, com diâmetro de 16 mm, com fixador em polietileno injetado. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso,					

	incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
	Telhado composto por: cobertura em formato de pirâmide quadrangular, com medida de 1300 x 1300 x 650 mm, em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
	Telhado composto por: cobertura em formato redondo, com diâmetro de 1591 mm e altura de 695 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
0	Telhado composto por: cobertura de torre em formato sextavado, com medida mínima de 1730 mm entre as bordas paralelas, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação		nd.			

	necessários, conforme instruções do fabricante.					
1	Coluna composta por: estrutura em polímero reciclado, com medida de 110 x 110 x 2500 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas para evitar acidentes. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
2	Coluna composta por: estrutura em polímero reciclado, com medida de 110 x 110 x 2800 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas para evitar acidentes. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
3	Coluna composta por: estrutura em polímero reciclado, com medida de 110 x 110 x 3000 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas para evitar acidentes. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
4	Coluna composta por: estrutura em polímero reciclado, com medida de 110 x 110 x 3150 mm. Todos os elementos		nd.			

	de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas para evitar acidentes. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
5	Coluna composta por: estrutura em polímero reciclado, com medida de 110 x 110 x 3500 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas para evitar acidentes. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
6	Escorregador composto por: estrutura ondulada com medida de 2350 x 540 mm, com seção de deslizamento com largura de 460 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
7	Escorregador composto por: estrutura ondulada com medida de 2730 x 540 mm, com seção de deslizamento com largura de 390 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; portal de segurança em		nd.			

	polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
8	Escorregador composto por: estrutura reta com medida de 2350 x 540 mm, com seção de deslizamento com largura de 460 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
9	Tubo composto por: estrutura reta em formato “T” com medida de 1600 mm e diâmetro interno de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; fixação em dois painéis com medida externa de 940 x 1020 mm, com furo central de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
0	Rampa de escalada composta por: estrutura com medida de 1000 x 690		nd.			

	mm, com quatro degraus, em polietileno rotomoldado, parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
1	Tubo composto por: estrutura reta com medida de 1600 mm e diâmetro interno de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
2	Tubo composto por: estrutura reta com medida de 2000 mm e diâmetro interno de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
3	Tubo composto por: estrutura com desnível de 400 mm, com medida de 1600 mm e diâmetro interno de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; dois painéis com medida externa de 940 x 1020 mm, com furo		nd.			

	central de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
4	Escada composta por: estrutura com cinco degraus, com medida aproximada de 1200 x 600 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; corrimão em aço tubular galvanizado, com pintura eletrostática, com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 1,95 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
5	Escada composta por: estrutura com seis degraus, com medida aproximada de 1200 x 600 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; corrimão em aço tubular galvanizado, com pintura eletrostática, com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 1,95 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			

6	Escalada composta por: estrutura vertical, em formato “cano de bombeiro”, em aço tubular, com diâmetro de 31,75 mm na coluna principal e 25,40 mm nos quatro pares de degraus; fixação em patamar com altura de 1400 mm; pega mão confeccionado em aço tubular, com diâmetro de 25,40 mm, galvanizado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
7	Coqueiro composto por: estrutura decorativa com oito folhas, com diâmetro de 1300 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; um acabamento de coluna, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
8	Escada composta por: estrutura curva com sete degraus em formato semicircular côncavo e convexo, com medida aproximada de 2400 x 560 mm e diâmetro de 31,75 mm, em aço tubular galvanizado, com pintura eletrostática, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido		nd.			

	instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
9	Kit de jogo da velha composto por: nove cilindros em polietileno rotomoldado, cor colorido, com desenhos internos de X e O, com diâmetro 165 mm e altura de 210 mm; hastes superior e inferior em aço galvanizado, com pintura eletrostática, com medida de 820 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
0	Guarda corpo composto por: estrutura com medida de 870 x 770 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
1	Guarda corpo composto por: estrutura com medida de 870 x 770 mm, com claraboia no centro, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação		nd.			

	necessários, conforme instruções do fabricante.					
2	Conjunto de pega mão composto por: estrutura em aço tubular com diâmetro de 25,40 mm, galvanizado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
3	Escorregador composto por: estrutura dupla com medida de 2600 x 900 mm, com seções de deslizamento com largura de 390 mm cada, em polietileno rotomoldado, cor colorido; uma barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
4	Flor composta por: estrutura decorativa com oito folhas, com diâmetro de 900 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			

5	Escalada composta por: estrutura em formato de disco, em aço tubular, com diâmetro de 42,4 mm e altura de 2800mm; quatro discos em polietileno rotomoldado, parede dupla; fixação em patamar com altura de 1400 mm; pega mão confeccionado em aço tubular, com diâmetro de 25,40 mm, galvanizado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
6	Tubo composto por: estrutura reta com medida de 1000 mm com e diâmetro interno de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; dois painéis com medida externa de 940 x 1020 mm, com furo central de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
7	Rampa de escalada composta por: estrutura com medida de 1600 x 690 mm, com seis degraus, em polietileno rotomoldado, parede dupla cor colorido; portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de		nd.			

	uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
8	Tubo composto por: estrutura curva de 90° com diâmetro interno de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido; dois painéis com medida externa de 940 x 1020 mm, com furo central de 750 mm, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
9	Rampa de acesso (PNE) aos brinquedos comporta por: estrutura com medida mínima de 3000 x 930 mm, em aço galvanizado, com diâmetro mínimo de 31,75 mm e parede de 2 mm; duas barras verticais, com diâmetro mínimo de 9,525 mm, com assoalho em madeira plástica. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
0	Plataforma (PNE) composta por: estrutura em formato sextavado, h 0,20, com medida mínima de 2000 x 2000 mm; metálica, com cantoneira galvanizada, com deck em madeira plástica. Todos os elementos de fixação		nd.			

	zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
1	Fechamento em aço galvanizado para torre PCD, dimensionado para resistência estrutural e durabilidade em ambientes externos. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. O conjunto atende aos requisitos de segurança para prevenção de acidentes, garantindo integridade mecânica e proteção contra corrosão por oxidação. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
2	Cerca composta por: estrutura em polímero de baixa densidade, com cobertura de UV, cor colorido, com medida de 1500 x 830 x 840 mm; uma coluna em plástico rotomoldado com medida de 110 x 110 x 1500 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
3	Carrossel infantil composto por: estrutura e arco em tubo de metal galvanizado com diâmetro de 12,7 mm,		nd.			

	com medida de 1900 mm de diâmetro; eixo trefilado com tubos quadrados com medida de 2500 x 2500 mm no centro, com dois rolamentos e tripé em metal galvanizado com diâmetro de 12,7 mm; assentos em polietileno rotomoldado com medida de 1450 x 200 mm, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
4	Gangorra composta por: estrutura central em formato quadrado com medida de 2700 mm, em alumínio; dois pega mão em aço galvanizado e dois assentos em polietileno rotomoldado. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
5	Balanço composto por: estrutura principal em tubo com diâmetro de 50,8 mm e parede de 2 mm, em aço galvanizado; quatro colunas com medida de 90 x 90 mm, em alumínio, com reforço interno, revestido com tinta poliéster; fixação dos balanços com buchas de nylon com medida de 25mm; assentos de balanço em polietileno rotomoldado; fixado em correntes 6 mm, com elos curtos calibrados. Todos os elementos de fixação zincados e		nd.			

	escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
6	Brinquedo infantil sobre mola composto por: estrutura em formato de cavalo em polietileno rotomoldado, com medida de 690 x 1200 x 530 mm; mola em aço galvanizado, com 20mm de diâmetro, revestida com pintura eletroestática, com medida de 400 x 200 mm; suporte âncora em aço galvanizado, fixando a mola no brinquedo e na base. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
7	Escorregador composto por: estrutura curva com medida de 2600 x 590 mm, com seção de deslizamento com medida de 2500 x 480 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; um portal de segurança em polietileno rotomoldado, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
8	Tampas compostas por: estrutura para acabamento de coluna com medida de 110 x 110 mm. Todos os elementos de		nd.			

	fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
9	Escada composta por: estrutura com três degraus, com medida de 1000 x 600 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido. Pega mão em aço tubular galvanizado, com pintura eletrostática, diâmetro de 25,40 mm e espessura de 1,95 mm, sem ângulos retos. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		und.			
0	Escada composta por: estrutura com dez degraus, em formato horizontal, com medida aproximada de 2000 x 550 mm, em aço tubular galvanizado com diâmetro de 31,75 mm, com pintura eletrostática, cor colorido. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
1	Circuito de discos composto por: estrutura em tubo com diâmetro de 42,4 mm, em metal galvanizado, com medida de 2000 x 960 mm; quatro tubos como		nd.			

	haste verticais; quatro discos com diâmetro de 35 mm em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, na parte inferior, para fixação ao solo, com correntes galvanizadas. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
2	Escorregador composto por: estrutura espiral, com vista superior com diâmetro externo de 1340 mm e altura de 1700 mm e com seção de deslizamento com medida de 3700 x 490 mm, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; um tubo de sustentação em aço galvanizado, com diâmetro de 101,60 mm, parede de 2 mm e comprimento de 1900 mm; um patamar em madeira plástica com medida de 810 x 730 mm; dois guarda corpos em polietileno rotomoldado, com medida de 800 x 900 mm, parede dupla, cor colorido; uma barra de acesso em tubo metálico galvanizado, com diâmetro de 31,75 mm, parede de 1,5 mm e comprimento de 765 mm. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
3	Ábaco em polietileno rotomoldado de alta resistência, com parede dupla e		nd.			

	acabamento liso. Possui números de 0 a 5 nas extremidades e cinco hastas metálicas com bolinhas injetadas, estimulando o aprendizado de forma segura e divertida. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
4	Balanço (PNE) composto por: estrutura do balanço em aço tubular com diâmetro de 42,40 mm e parede de 2,5 mm, chumbado ou parafusado à base; estrutura principal em aço tubular com diâmetro de 63 mm e parede de 2 mm; quatro colunas com medida de 90 x 90 mm, em alumínio, com cantos em formato oval, estruturados internamente; estrutura aconchego da cadeira em aço tubular com diâmetro de 25,40 mm e parede de 2 mm; chapa do piso em alumínio com espessura de 1,65 mm; guarda corpo da cadeira em aço tubular com diâmetro de 25,40 mm e parede de 1,55 mm; rampa de acesso basculante em aço tubular com diâmetro de 25,40 mm e parede de 1,5 mm, com chapa do piso em alumínio com espessura de 1,65 mm; fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira. Conjunto completo com medida de 2400 x 2400 x 1400 mm, com acabamento em pintura epóxi a pó. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de		nd.			

	uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
5	Balanço Acoplado à Torre – Conjunto composto por 01 balanço fixado diretamente à estrutura da torre, suspenso por correntes em aço galvanizado de alta resistência, com aproximadamente 2.500 mm de comprimento. Estrutura em tubo de aço carbono com diâmetro de aproximadamente de 42,4 mm, sem ângulos vivos, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Equipado com 02 assentos em polietileno rotomoldado de parede dupla, pigmentados na matéria-prima, em cores variadas, com dimensões aproximadas de 460 x 225 mm e sistema de fixação reforçado às correntes galvanizadas. Todos os elementos de fixação zincados e escondidos por tampinhas plásticas. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
6	Plataforma para playground confeccionada em polietileno rotomoldado de alta resistência, com proteção contra radiação UV e aditivos que proporcionam elevada durabilidade e resistência às intempéries. O conjunto é composto por 1 (um) patamar/plataforma, com dimensões mínimas de 1,00 m × 1,00 m, projetado para proporcionar segurança,		nd.			

	estabilidade e conforto aos usuários, permitindo a integração com os demais módulos e acessórios do playground. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
7	Plataforma para playground composta por 1 (um) patamar com dimensões mínimas de 1,00 m × 1,00 m, com piso em madeira plástica e estrutura em aço carbono, formada por cantoneiras em chapa de 2,00 mm e travessas em chapa de 1,50 mm. As peças metálicas deverão receber galvanização e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo resistência à corrosão e maior durabilidade para uso externo. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		nd.			
8	Plataforma sextavada para torre de playground, confeccionada com piso em madeira plástica e estrutura metálica bipartida em aço carbono. A estrutura deverá ser composta por tubos de 30x50, travessas estruturais em tubo 30 × 30 mm e cantoneiras laterais de reforço, proporcionando elevada rigidez e estabilidade ao conjunto. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo por galvanização e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo resistência à corrosão e durabilidade para uso externo. Fornecido instalado e em		nd.			

	condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.					
9	Placas em PEAD com espessuras entre 10 e 15 mm, de cores variadas para fechamento e composição de playgrounds temáticos. Fornecido instalado e em condição de uso, incluídos todos os componentes, acessórios e a fixação necessários, conforme instruções do fabricante.		2			
0	Piso modular de superfície de RECREAÇÃO E PRÁTICA ESPORTIVA, SEM função de amortecimento de queda (não absorvente de impacto), destinado a quadras, pátios e áreas de circulação, com requisitos de atrito, drenagem e resistência ao desgaste, fornecido e instalado como sistema pronto para uso. VEDADA a sua aplicação sob equipamentos de playground e em qualquer área sujeita a queda de altura superior a 0,60 m, hipóteses em que somente poderá ser empregado o piso absorvente de impacto do Lote 1. Conforme especificações e performance mínimas do Descritivo Técnico (Apêndice I ao Anexo I).		2			
SUBTOTAL DO LOTE 2						\$

7. 3.1. RESUMO DA PROPOSTA

Lote	Valor Total do Lote (R\$)
LOTE 1 – Parques e piso absorvente de impacto	R\$ _____
LOTE 2 – Peças, componentes e piso de recreação/esporte	R\$ _____
VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA (Lotes 1 + 2)	R\$ _____

8. *Observação: o critério de julgamento é o de MENOR PREÇO POR LOTE, com adjudicação por lote. A licitante deverá cotar, obrigatoriamente, todos os itens do lote em que pretenda concorrer, sob pena de desclassificação no respectivo lote. O valor total de cada item corresponde ao produto do preço unitário pela quantidade estimada, admitidas, no máximo, 2 (duas) casas decimais.*

9. 4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 Prazo de validade da proposta: _____ dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública

3.2 Prazo de entrega e instalação: até _____ dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento / Autorização de Fornecimento emitida por cada órgão participante, observados os prazos máximos fixados no Termo de Referência.

3.3 4.3. Prazo de garantia: _____ meses, contados do recebimento definitivo, para os equipamentos, o piso modular e as peças/componentes, incluída a garantia dos serviços de instalação e ancoragem, observado o mínimo exigido no Termo de Referência.

3.4 Assistência técnica e reposição de peças: declaramos dispor de estrutura de assistência técnica e de fornecimento de peças de reposição durante todo o prazo de garantia, com atendimento no prazo de _____ dias úteis, contados do chamado.

3.5 Marca, fabricante e modelo/referência: a licitante obriga-se a indicar, na coluna própria da planilha, a marca, o fabricante e o modelo/referência de cada item ofertado, sob pena de diligência e, persistindo a omissão, de desclassificação.

10. DECLARAÇÕES INTEGRANTES DA PROPOSTA

A licitante, por seu representante legal, DECLARA que:

- a) os preços propostos são finais e contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários ao integral cumprimento do objeto, inclusive fornecimento, entrega, instalação, montagem, ancoragem e fixação ao solo, mão de obra, ferramental, equipamentos, frete e logística até os locais de destino indicados pelos órgãos participantes, seguros, embalagens, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e financeiros, taxas, laudos, ensaios, certificações, garantia, substituições e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento, nada mais podendo ser cobrado da Administração;
- b) atende integralmente às condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus Anexos, inclusive quanto às especificações técnicas, às normas técnicas aplicáveis (em especial as ABNT NBR 16071-2 e 16071-3) e à documentação técnica exigida na fase de aceitação;
- c) não está incursa em nenhuma das vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;
- d) esta proposta foi elaborada de forma independente, sem qualquer combinação, ajuste ou acordo com outros licitantes, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 14.133/2021;
- e) os produtos ofertados são novos, de primeiro uso, e serão fornecidos, instalados e ancorados em plenas condições de uso e segurança, obrigando-se a licitante a substituí-los, às suas expensas, em caso de recusa, vício ou desconformidade;
- f) tem ciência de que, se ofertar o melhor lance, deverá apresentar, juntamente com a proposta readequada, na fase de aceitação, a documentação técnica exigida no Edital, no Termo de Referência e no Roteiro de Verificação de Conformidade Técnica e Análise de Amostras (Anexo VIII);

Local e Data: _____, _____ de _____ de 2026.

[Nome do Representante Legal]

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura

[Razão Social da Empresa]

CNPJ: _____

Este modelo deverá ser preenchido, datado e assinado pelo representante legal da licitante e encaminhado exclusivamente por meio eletrônico, no sistema indicado no Edital (BBMNET).